

SHARP



FU-S25E

Plasmacluster luchtreiniger



Kenmerken

- Aanbevolen ruimte tot 20m²
- Max. luchtverplaatsings capaciteit van 150m³/u
- Luchtzuivering via filters en plasmaclusterionen
- Maakt micro organismen onschadelijk
- Breekt ongewenste stoffen daadwerkelijk af
- Reinigt in de ruimte zelf, ook achter kast of bank

Specificaties

Algemeen

- Aanbevolen ruimte: 20m²*
- Dubbele luchtzuiverende werking; via filters en ionen
- Zuurstof ionisator (automatisch)
- Ventilatorsnelheden: 3 + automatisch
- Energiebesparende Inverter techniek

Filters

- Maximale luchtverplaatsingscapaciteit via de filters: 150 m³/h
- Afwasbaar geurfilter
- Anti microbacterieel HEPA** filter
- Filter vervangingsdicator
- Levensduur filters: 2 jaar*

Sensoren

- Geursensor

Speciale programma's

- Ion shower
- Pollen programma

Kleuren display

- Plasmaclusterindicator
- Luchtvervuilingsindicator (groen-oranje-rood)
- Uitschakelbaar display

Technische specificaties

- Stroomverbruik: (in Watt)
 - Laag : 4,1 W
 - Midden : 7,5 W
 - Hoog : 26,0 W
 - Standby : 0,3 W
- Geluidsniveau: (in dB)
 - Laag : 14 dB
 - Midden : 29 dB
 - Hoog : 46 dB
- Gewicht: 4,8 kg
- Afmetingen: (bxhxd) 410 x 430 x 158 mm
- Aansluitspanning: 220-240 Volt, 50 Hertz
- Kleur: wit

Meegedeleverde accessoires

- Filterset (HEPA filter en afwasbaar koolstoffilter): FZ-425SEF

EAN CODE: 4974019 509693

**HEPA = High Efficiency Particulate Air filter

* JEM 1467 = Japan Electrical Manufacturing Association

1. De aanbevolen ruimte wordt bepaald aan de hand van de volgende richtlijn:

Een ruimte waarin de stof concentratie van 1.25 mg/m³binnen 30 minuten wordt gereduceerd tot 0.15 mg/m³onder de voorwaarde dat normale ventilatie 1 keer per uur plaats vind.

2. Bij de bepaling van de levensduur van de filters wordt van de volgende situatie uitgegaan::

Een situatie waarbij er gemiddeld 10 sigaretten per dag in de desbetreffende ruimte worden gerookt. Indien het vermogen om de stof en nare geurtjes in dezesituatie uit de lucht te verwijderen, met de helft is afgenomen dan dienen de filters te worden vervangen.